



AQUANETT

wirkt in nur 5 Minuten

HOLZÖL-ENTFERNER

ENTFERNT DUNKEL GEWORDENES TEAK- UND LEINÖL SOWIE ANDERE HOLZSCHUTZÖLE

EIGENSCHAFTEN

- entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Lärchen- und andere Holzschutz-Öle, die durch UV-Einwirkung dunkel und unansehnlich geworden sind
- gelartige Konsistenz – läuft an der Senkrechten nicht ab
- macht Öle wasserlöslich
- gebrauchsfertig
- einfache Anwendung
- frei von Lösungsmitteln und Paraffinen
- biologisch abbaubar

EINSATZGEBIETE

- direkt auf Holz (mit Ausnahme von Eiche und Kastanie) aufzutragen: Gartenmöbel, Zäune, Fassaden, Terrassen usw.

CHARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none">• Aussehen• Geruch• Lösungsmittel• Dichte bei 18°C• Flammpunkt• Gebindegrößen• Lagerfähigkeit• Lagerbedingungen • Sicherheitshinweise	bläulich angenehm Wasser 1,03 + 0,05 > + 100°C 1 Liter, 2,5 Liter 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen siehe Sicherheits-Datenblatt und Verpackungsaufschrift gemäß den geltenden Gesetzen
UNTERGRUND	Art, Qualität, Verwendung, Zustand, Behandlung und Vorbereitung des Untergrunds entsprechend den geltenden Normen	
EINSATZ	Die Bedingungen und Vorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. Anwendung nicht möglich bei Umgebungstemperaturen unter + 0°C oder über + 40°C.	
WERKZEUG	Hochwertige Bürste mit Kunststoffborsten (Kleisterbürste) oder Pinsel, Spachtel und Schrubber, Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger, Gummihandschuhe, Schutzbrille oder –visier.	
VERDÜNNUNG	nicht verdünnen	
REINIGUNG DER WERKZEUGE	mit Wasser	
ERGIEBIGKEIT	ca. 4 m ² /Liter	

EMPFEHLUNGEN

- vor der Anwendung immer einen Vorversuch durchführen (Prüfung von Funktion und Verträglichkeit)
- Gummihandschuhe tragen, benötigt werden ein Nylonpinsel oder eine Kleisterbürste
- nicht zu behandelnde Flächen abdecken, besonders Aluminiumteile
- **Nach der Anwendung von AQUANETT auf Holz ist unbedingt eine Neutralisierung mit NET-TROL[®] erforderlich.**

ANWENDUNG

- Eine dicke Schicht AQUANETT auf die ganze zu reinigende Oberfläche auftragen.
- Höchstens 5 Minuten einwirken lassen.
- Mit viel Wasser abspülen und dabei abbürsten oder mit einem Hochdruckreiniger (max. 60 bar) entfernen.

Anm. : Mit warmem Wasser ist das Abspülen einfacher.

NEUTRALISIERUNG

- **SOFORT** nach dem Abspülen von AQUANETT NET-TROL[®] **auf dem feuchten Holz** laut Gebrauchsanweisung anwenden.

*gleicher Hersteller

Ergiebigkeit	Werkzeug	Verarbeitungstemperatur	Einwirkzeit	Werkzeuge reinigen mit	Anwendungsbereich
4 m ² /l	Handschuhe, Bürste, Pinsel	+35°C +5°C	5 min.	Wasser	AUSSEN

Unser technischer Service steht Ihnen für weitergehende Fragen gern zur Verfügung.

Stand: April 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Instandhaltungsarbeiten betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

AQUANETT, EIN PRODUKT VON DURIEU

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg
--	--

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.