

INNOSTONE P

Steinpflege

Produktbeschreibung

Naturöl-basiertes Pflegeprodukt mit oberflächenaktiven Substanzen.

Eigenschaften

- extreme Penetration und Benetzung
- farbtönintensivierend
- stark wasser-, öl- und schmutzabweisend
- silikonfrei

Einsatzgebiete

Spezielles Pflegeprodukt für saugfähige, mineralische Untergründe, vor allem nach vorheriger Festigung mit INNOSTONE FN „Steinfestiger farbtön-neutral“ oder INNOSTONE FI „Steinfestiger farbtön-intensivierend“. Extrem gute Benetzungseigenschaften ermöglichen auch eine Anwendung auf harten und dichten Untergründen, ausgenommen sind polierte oder glasierte Oberflächen. Die enthaltenen oberflächenaktiven Substanzen verhindern ein Eindringen von Wasser oder Ölen als Träger von Verunreinigungen. Es schützt daher auch vor Rotwein-, Fruchtsaft- oder Fettflecken. Einsetzbar auf allen aufnahmefähigen silikatisch- oder calzitisch-gebundenen mineralischen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z.B.-Steinfußböden, Steinterrassen und –wege, Wände und Decken aus Naturstein oder mineralischen Putzen und Sichtbetonflächen.

Charakteristik

Kurzbeschreibung	pflanzliche Öle in aromatenfreien Lösungsmitteln mit silikonfreien oberflächenaktiven Substanzen
Aussehen	gelblich-transparent
Geruch	typisch / ölig
Lösungsmittel	aliphatische Kohlenwasserstoffe, Hochsieder
Spez. Gewicht bei 20°C	ca. 0,9 g/cm ³
Gebindegrößen	1 Liter, 5 Liter, 20 Liter
Lagerfähigkeit	im verschlossenen, unangebrochenen Originalgebinde: 12 Monate

Lagerbedingungen	trocken und frostfrei im Originalgebinde; nicht in Kunststoffgebinde umfüllen. Anbruchgebinde gut verschließen und stülpen
Flammpunkt	> 61°C
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN – Sicherheitsdatenblatt
Eignung	zum Auftragen auf alle Steinoberflächen Außen- und Innenbereich, die vor Verschmutzung geschützt werden sollen
Verarbeitungsbedingungen	nicht unter 0°C und über 50°C verarbeiten
Werkzeug	Flachpinsel, Fellroller, fusselfreie Tücher für große Flächen: Fußboden- Poliermaschine Reinigung: mit Terpentinersatz
Verdünnung	OWATROL-ÖL® max. 10%
Ergiebigkeit	10 – 12 m ² / Liter (je nach Saugfähigkeit)
Trocknung	(bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit) Griffest und nutzbar nach 24 Stunden.

Anwendung:

a. Vorbereitung

Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie aufnahmefähig sein (Tropfentest !). Anliegende Bereiche sowie Pflanzen sorgfältig abdecken.

b. Empfehlung vor der Anwendung.

Gebinde gut aufrühren oder durch intensives Schütteln homogenisieren. Ausreichend saubere fusselfreie Tücher bereithalten.

c. Anwendung

Mit Pinsel, Fellroller oder fusselfreiem Tuch auf die vorbereiteten Oberflächen gleichmäßig auftragen und 10 Minuten einwirken lassen, dabei nicht eingezogenes Material zu den noch saugfähigen Bereichen hin verteilen. Sofort anschließend nicht eingezogenes Material mit sauberen Tüchern aufnehmen, um eine Filmbildung zu vermeiden. Ziel ist eine seidengänzende Oberfläche. Eignung und Funktion sind am Objekt zu prüfen.

d. Hinweise

Nicht auf Oberflächen applizieren, die anschließend nass werden und begehbar sein sollen. Extreme Rutsch - und damit Verletzungsgefahr.

Stand: April 2011

Die vorliegende Produktbeschreibung ersetzt alle älteren Produktbeschreibungen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die unterschiedlichen Anwendungen betreffend, können nur ein Anhalt für eigene weitergehende Versuche sein.